



## Electronic Flash TTLAUTO CONNECTOR T20

### TTL Auto Connector T20

Connecteur synchro flash TTL auto type T20

Conector T20 de Control Automático del Flash a Través del Objetivo



This unit allows the T20 to be connected with the OM-2N (or OM-2, OM-1N) via the TTL Auto Cord T and TTL Auto Connector\* for off-camera flash (hand-held or tripod mounted).


Dieses Teil erlaubt den Anschluß eines TTL Autocord T an das Blitzgerät "T 20". Kameraseitig wird ein TTL Auto Connector Typ 4 (für OM-2N/OM-1N) oder Typ 3 (für OM-2) benötigt.

Cet accessoire reçoit le flash T20 pour le raccorder à un boîtier OM-2N (ou OM-2 ou OM-1N) par l'intermédiaire d'un câble synchro TTL auto type T et d'un autre connecteur\* pour prise de vue avec flash en extension.

Este accesorio permite conectar el T20 con la OM-2N (o la OM-2 o la OM-1N) por medio del Cable T de Control Automático a Través del Objetivo para usar el flash separado de la cámara (sostenida a mano o montada en un trípode).

\* Type 4 → OM-2N (OM-1N)

Type 3 → OM-2




**Attach T20.**  
Anbringen am "T20".  
Fixer le flash T20.  
Monte el T20.

**Caution:**

- Slip in the unit with its TTL Auto Cord socket facing backward (and the T20's flash surface facing forward). The T20 will not operate normally if the unit is positioned in reverse.
- To remove the TTL Auto Cord T, hold the metal ring (not the cord) tightly and pull.

**Achtung:**

- Der Kabelanschluß am TTL Auto Connector T 20 muß nach hinten, der Reflektor des Blitzgerätes T 20 nach vorn zeigen. Bei falscher Montage funktioniert das Blitzgerät nicht!  
Beim Abnehmen des Kabels am Ring des Steckers anfassen und nicht am Kabel!



**Connecting/disconnecting TTL Auto Cord T.**  
Anbringen bzw. Abnehmen des TTL Auto-cord T.

**Branchement et débranchement du câble synchro TTL auto type T.**

Cómo conectar o desconectar el Cable T de Control Automático del Flash a Través del Objeto.

**Attention:**

- Insérer le sabot du flash dont la face d'éclairage est orientée vers l'avant de telle sorte que la prise synchro du connecteur soit dirigée vers l'arrière. Dans le cas où le montage serait opéré à l'envers, le flash T20 ne pourrait fonctionner normalement.
- Pour débrancher le câble synchro TTL auto le saisir par sa collerette métallique pour le tirer en arrière, et non pas directement par le fil.

**Atención:**

- Deslice el flash en el conector con su conexión para el Cable de Control Automático mirando hacia atrás (y con la superficie para el flash del T20 mirando hacia adelante). El T20 no funcionará normalmente si se coloca al revés.
- Para retirar el Cable T de Control Automático, sostenga firmemente el aro metálico (no el cable) y tire de él.